



Fullständig svensk översättning

Prestandadeklaration EN_DOP_P76.75 Urban Pro 6 & 7 C2Y

1. Produkttyp

Fibercementprofilerad skiva och tillbehör NT P75/P76 (naturfärgad/belagd).

2. Produktidentifiering

Skivor och tillbehör identifieras genom produktionskod med skift, datum och tillverkningsinformation.

3. Avsedd användning

Takbeklädnad samt invändiga och utvändiga vägg- och takbeklädnader.

4. Tillverkare

ETERNIT BALTIC, Dalinkevičiaus 2H, LT85118 Naujoji Akmene, Litauen. Produktionsanläggning 2200.

5. Auktoriserad representant

ETERNIT BALTIC, Litauen.

6. System för bedömning

System 3.

7. Anmälda organ

Brandforskningscenter Vilnius, VGTU Building Material Lab, R&D; Center Redco Belgien samt Eternit Baltics kvalitetslaboratorium.

8. Deklarerad prestanda

Väsentlig egenskap	Prestanda
Mekanisk hållfasthet	Klass C2Y
Slagtålighet	Godkänd
Brandpåverkan utvändigt	Uppfyller krav
Reaktion vid brand	A2-s1,d0
Utsläpp av farliga ämnen	NPD Typ NT
Vattengenomtränglighet	Godkänd
Måttstabilitet	Godkänd
Beständighet varmt vatten	Godkänd
Beständighet blötläggning/torkning	Godkänd
Beständighet frys/upptining	Godkänd
Beständighet värme/regn	Godkänd

Tekniska specifikationer

Egenskap	Värde
Brandklass	A2-s1,d0
Max vattenabsorption	≤ 30 %
Densitet	≥ 1,40 g/cm ³
Böjmoment	≥ 40 Nm/m
Brottlast	≥ 3500 N/m
Vattentäthet	Vattentät, inga droppar får bildas
Böjning	≤ 6,72 mm
Provning varmt vatten	RL > 0,7 efter 56 dagar
Impregnering/torkning	RL > 0,7
Frys/upptining	RL > 0,7 efter 100 cykler
Värme/regn	Inga synliga sprickor efter 50 cykler

Mått

Mått	Specifikation
Längd	610 eller 1220 mm ±10 mm
Bredd	1152 mm +10/-5 mm
Vågbredd	177 mm ±2,0 mm
Våghöjd	51 mm ±3,0 mm
Tjocklek skiva	6,0 mm ±0,6 mm
Tjocklek tillbehör	6,0 mm ±1,0 mm

Undertecknad: Edgaras Norgela, kvalitetschef. Datum: 2024-11-25.